

超低汚染・弾性低汚染 プラン

| パターン1 |                                        | 耐久年数・保証年数上限                                                                                               | 小計 | 値引き |
|-------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| 屋根    | 超低汚染リファイン<br>500MF-IR<br>(無機フッ素ハイブリッド) | 期待耐用年数: 20～24年 (促進耐候性試験6000時間クリア)<br>屋根保証年数: 10年 (暴露環境推定耐用年数 14～17年)<br>製品特徴:【超低汚染性】・【超耐候性】・【遮熱性】・【遮熱保持性】 |    |     |
|       |                                        | 期待耐用年数: 21～26年 (促進耐候性試験6000時間クリア)<br>外壁保証年数: 10年 (暴露環境推定耐用年数 15～18年)<br>製品特徴:【超低汚染性】・【超耐候性】・【遮熱性】・【遮熱保持性】 | 計  | 税   |
| 外壁    |                                        |                                                                                                           | 0  | 0   |

|     |    |
|-----|----|
| 合 計 | ¥0 |
|-----|----|

【 耐久年数換算: 0 円/年】  
0 円/月】

| パターン2 |                                         | 耐久年数・保証年数上限                                                                                              | 小計 | 値引き |
|-------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| 屋根    | 超低汚染リファイン<br>500Si-IR<br>(無機シリコンハイブリッド) | 期待耐用年数: 15～18年 (促進耐候性試験4500時間クリア)<br>屋根保証年数: 7年 (暴露環境推定耐用年数 10～13年)<br>製品特徴:【超低汚染性】・【高耐候性】・【遮熱性】・【遮熱保持性】 |    |     |
|       |                                         | 期待耐用年数: 16～19年 (促進耐候性試験4500時間クリア)<br>外壁保証年数: 7年 (暴露環境推定耐用年数 11～13年)<br>製品特徴:【超低汚染性】・【高耐候性】・【遮熱性】・【遮熱保持性】 | 計  | 税   |
| 外壁    |                                         |                                                                                                          | 0  | 0   |

|     |    |
|-----|----|
| 合 計 | ¥0 |
|-----|----|

【 耐久年数換算: 0 円/年】  
0 円/月】

| パターン3 |                             | 耐久年数・保証年数上限                                                                                       | 小計 | 値引き |
|-------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| 屋根    | スーパーシャネツ<br>サーモF<br>(4Fフッ素) | 期待耐用年数: 16～20年 (促進耐候性試験5000時間クリア)<br>屋根保証年数: 10年 (暴露環境推定耐用年数 11～14年)<br>製品特徴:【変退色防止性】【高耐候性】・【遮熱性】 |    |     |
|       |                             | 期待耐用年数: 16～20年 (促進耐候性試験5000時間クリア)<br>外壁保証年数: 10年 (暴露環境推定耐用年数 11～14年)<br>製品特徴:【高耐候性】・【低汚染性】        | 計  | 税   |
| 外壁    |                             |                                                                                                   | 0  | 0   |

|     |    |
|-----|----|
| 合 計 | ¥0 |
|-----|----|

【 耐久年数換算: 0 円/年】  
0 円/月】

| パターン4 |                                | 耐久年数・保証年数上限                                                                                     | 小計 | 値引き |
|-------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| 屋根    | スーパーシャネツ<br>サーモSi<br>(高耐候シリコン) | 期待耐用年数: 13～16年 (促進耐候性試験4000時間クリア)<br>屋根保証年数: 7年 (暴露環境推定耐用年数 9～12年)<br>製品特徴:【変退色防止性】【高耐候性】・【遮熱性】 |    |     |
|       |                                | 期待耐用年数: 13～16年 (促進耐候性試験4000時間クリア)<br>外壁保証年数: 7年 (暴露環境推定耐用年数 9～12年)<br>製品特徴:【高耐候性】・【低汚染性】        | 計  | 税   |
| 外壁    |                                |                                                                                                 | 0  | 0   |

|     |    |
|-----|----|
| 合 計 | ¥0 |
|-----|----|

【 耐久年数換算: 0 円/年】  
0 円/月】

| パターン5 |                             | 耐久年数・保証年数上限                                                                                       | 小計 | 値引き |
|-------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| 屋根    | スーパーシャネツ<br>サーモF<br>(4Fフッ素) | 期待耐用年数: 16～20年 (促進耐候性試験5000時間クリア)<br>屋根保証年数: 10年 (暴露環境推定耐用年数 11～14年)<br>製品特徴:【変退色防止性】【高耐候性】・【遮熱性】 |    |     |
|       |                             | 期待耐用年数: 16～20年 (促進耐候性試験5000時間クリア)<br>外壁保証年数: 10年 (暴露環境推定耐用年数 11～14年)<br>製品特徴:【高耐候性】・【低汚染性】・【遮熱性】  | 計  | 税   |
| 外壁    |                             |                                                                                                   | 0  | 0   |

|     |    |
|-----|----|
| 合 計 | ¥0 |
|-----|----|

【 耐久年数換算: 0 円/年】  
0 円/月】

| パターン6 |                                | 耐久年数・保証年数上限                                                                                     | 小計 | 値引き |
|-------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| 屋根    | スーパーシャネツ<br>サーモSi<br>(高耐候シリコン) | 期待耐用年数: 13～16年 (促進耐候性試験4000時間クリア)<br>屋根保証年数: 7年 (暴露環境推定耐用年数 9～12年)<br>製品特徴:【変退色防止性】【高耐候性】・【遮熱性】 |    |     |
|       |                                | 期待耐用年数: 14～17年 (促進耐候性試験4000時間クリア)<br>外壁保証年数: 7年 (暴露環境推定耐用年数 10～12年)<br>製品特徴:【高耐候性】・【低汚染性】・【遮熱性】 | 計  | 税   |
| 外壁    |                                |                                                                                                 | 0  | 0   |

|     |    |
|-----|----|
| 合 計 | ¥0 |
|-----|----|

【 耐久年数換算: 0 円/年】  
0 円/月】